

地球温暖化対策実施状況報告書

21年 7月30日

香川県知事殿

報告者

住所 〒761-8014

香川県高松市香西南町455番地の1

氏名 アオイ電子株式会社

取締役社長 中山 康治

香川県生活環境の保全に関する条例第81条第5項の規定により、地球温暖化対策計画に記載した事項の実施状況について、次のとおり報告します。

事業者の主たる業種	28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
事業者の種類	✓香川県生活環境の保全に関する条例施行規則第57条第1号に該当する事業者 香川県生活環境の保全に関する条例施行規則第57条第2号に該当する事業者
事業の概要	主に、電子部品の製造を行っており、県内に2事業場の生産拠点を有する。
事業所の名称及び所在地	別紙1のとおり
地球温暖化対策計画に記載した事項の実施状況	指針様式2のとおり
実施状況の公表予定年月日	21年 7月 30日
実施状況の公表の方法	弊社のホームページに掲載し、インターネットの利用により公表する。
連絡先	担当部署 品質保証部 担当者 XXXXXXXXXX 電話番号 087-882-1131 FAX番号 087-881-5656 電子メールアドレス XXXXXXXXXX@XXXXXX.XXXXXX

- 備考 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
2 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができる。

事業所の名称及び所在地

	名 称	所 在 地
第一種エネルギー管理指定工場		
1	本社・高松工場	高松市香西南町455-1
2	観音寺工場	観音寺市吉岡町262
3		
第二種エネルギー管理指定工場		
1		
2		
3		
それ以外の事業所		
1	観音寺工場 善通寺分室	善通寺市金蔵寺町字六条1313-1
2		
3		

地球温暖化対策計画に記載した事項の実施状況

実施期間		平成 20 年度					
温室効果ガスの排出の抑制等のために実施した措置の内容		1 真空ポンプ台数制御システムにおいて運転台数を増加するにあたり、インバータ機を導入して効率の良い運用を行った。 2 コンプレッサーを増設するにあたり、高効率のものを採用し、ベース機として運用し効率の向上を図った。					
温室効果ガスの排出の量の削減実績	温室効果ガスの排出の抑制	区 分	基準年度 (平成 19 年度)	目標年度 (平成 22 年度)	対基準 年度比 (%)	実施年度 (平成 20 年度)	対基準 年度比 (%)
		温室効果ガス 排出量 A	(二酸化炭素換算(t)) 22,612t CO ₂	(二酸化炭素換算(t)) 23,800t CO ₂	105.3	(二酸化炭素換算(t)) 21,390t CO ₂	94.6
		✓原単位排出量 A / B	■■■■ t-CO ₂ /百万個	■■■■ t-CO ₂ /百万個	96.6	■■■■ t-CO ₂ /百万個	145.1
		温室効果ガス排出量と 密接な関係を持つ値 B	■■■■ 百万個 (生産数量)	■■■■ 百万個 (生産数量)	108.9	■■■■ 百万個 (生産数量)	65.2
	温室効果ガスの吸収等	区 分	実施年度(平成 年度)				
			取組量等		二酸化炭素換算(t)		
		森林の整備等	(整備面積等)	ha	(吸収量)	t CO ₂	
グリーン電力 の購入	(購入量)	千 kWh	(削減量)	t CO ₂			
割合排出量	基準年度 (平成 19 年度)	実施年度 (-) (平成 20 年度)		対基準年度比 (%)			
	22,612t CO ₂	21,390t CO ₂		94.6			
特記事項	上記の取組み以外に地球温暖化防止のため、以下の取組みを実施予定 ・太陽光発電をはじめ、自然エネルギー導入の調査活動を実施						
備考	世界的な同時不況の結果、当社に関連します電子部品業界は大幅な減産となりました。その結果、当社においては効率的な生産を維持することが困難となり、基準年度に比べ改善できていない結果となりました。						

(注)

- 「基準年度」欄及び「目標年度」欄には、地球温暖化対策計画書（当該計画書を変更した場合にあっては、変更後の地球温暖化対策計画書）に記入した数値を転記すること。
- 「特記事項」欄には、「温室効果ガスの排出の抑制等のために実施した措置の内容」欄に記入したもののほかに、地球温暖化の防止のために取り組んだこと等を記入すること。
- 「備考」欄については、実施年度の数値が基準年度の数値よりも増加した理由（計画期間の最終年度に係る報告にあっては、削減目標が達成できなかった理由を含む。）を記入すること。

【別表1】アオイ電子株式会社 本社・高松工場（平成20年度分）

エネルギーの種類		エネルギー使用量			単位発熱量	
		数値 A	単位	熱量 (GJ) B = A × C	数値 C	単位
燃料 及 び 熱	原油（コンデンセートを除く。）			kl		38.2 GJ/kl
	原油のうちコンデンセート(NGL)			kl		35.3 GJ/kl
	揮発油（ガソリン）			kl		34.6 GJ/kl
	ナフサ			kl		34.1 GJ/kl
	灯油			kl		36.7 GJ/kl
	軽油			kl		38.2 GJ/kl
	A重油			kl		39.1 GJ/kl
	B・C重油			kl		41.7 GJ/kl
	石油アスファルト			t		41.9 GJ/t
	石油コークス			t		35.6 GJ/t
	石油ガス	液化石油ガス(LPG)	284	t	14,257	50.2 GJ/t
		石油系炭化水素ガス		千m ³		44.9 GJ/千m ³
	可燃性天然ガス	液化天然ガス(LNG)		t		54.5 GJ/t
		その他の可燃性天然ガス		千m ³		40.9 GJ/千m ³
	石炭	原料炭		t		28.9 GJ/t
		一般炭		t		26.6 GJ/t
		無煙炭		t		27.2 GJ/t
	石炭コークス			t		30.1 GJ/t
	コールタール			t		37.3 GJ/t
	コークス炉ガス			千m ³		21.1 GJ/千m ³
	高炉ガス			千m ³		3.41 GJ/千m ³
	転炉ガス			千m ³		8.41 GJ/千m ³
	都市ガス			千m ³		41.1 GJ/千m ³
	産業用蒸気			GJ		1.02 GJ/GJ
	産業用以外の蒸気			GJ		1.36 GJ/GJ
	温水			GJ		1.36 GJ/GJ
冷水			GJ		1.36 GJ/GJ	
小計				14,257		
電気	一般電気事業者	昼間買電	19,636	千kWh	195,771	9.97 GJ/千kWh
		夜間買電	13,209	千kWh	122,580	9.28 GJ/千kWh
	その他	上記以外の買電		千kWh		GJ/千kWh
		自家発電		千kWh		GJ/千kWh
	小計				318,350	
合計(GJ) = +				332,607		

原油換算エネルギー使用量 (kl)	=	×0.0258	8,581
-------------------	---	---------	-------

【別表1】アオイ電子株式会社 観音寺工場（平成20年度分）

エネルギーの種類		エネルギー使用量			単位発熱量	
		数値 A	単位	熱量 (GJ) B = A × C	数値 C	単位
燃料 及 び 熱	原油（コンデンセートを除く。）			kl		38.2 GJ/kl
	原油のうちコンデンセート(NGL)			kl		35.3 GJ/kl
	揮発油（ガソリン）			kl		34.6 GJ/kl
	ナフサ			kl		34.1 GJ/kl
	灯油			kl		36.7 GJ/kl
	軽油			kl		38.2 GJ/kl
	A重油		31	kl	1,212	39.1 GJ/kl
	B・C重油			kl		41.7 GJ/kl
	石油アスファルト			t		41.9 GJ/t
	石油コークス			t		35.6 GJ/t
	石油ガス	液化石油ガス(LPG)	2	t	100	50.2 GJ/t
		石油系炭化水素ガス		千m ³		44.9 GJ/千m ³
	可燃性天然ガス	液化天然ガス(LNG)		t		54.5 GJ/t
		その他の可燃性天然ガス		千m ³		40.9 GJ/千m ³
	石炭	原料炭		t		28.9 GJ/t
		一般炭		t		26.6 GJ/t
		無煙炭		t		27.2 GJ/t
	石炭コークス			t		30.1 GJ/t
	コールタール			t		37.3 GJ/t
	コークス炉ガス			千m ³		21.1 GJ/千m ³
	高炉ガス			千m ³		3.41 GJ/千m ³
	転炉ガス			千m ³		8.41 GJ/千m ³
	都市ガス			千m ³		41.1 GJ/千m ³
	産業用蒸気			GJ		1.02 GJ/GJ
	産業用以外の蒸気			GJ		1.36 GJ/GJ
	温水			GJ		1.36 GJ/GJ
	冷水			GJ		1.36 GJ/GJ
小計				1,313		
電気	一般電気事業者	昼間買電	11,859	千kWh	118,234	9.97 GJ/千kWh
		夜間買電	7,294	千kWh	67,688	9.28 GJ/千kWh
	その他	上記以外の買電		千kWh		GJ/千kWh
		自家発電		千kWh		GJ/千kWh
	小計				185,923	
合計(GJ) = +				187,235		

原油換算エネルギー使用量 (kl)	=	×0.0258	4,831
-------------------	---	---------	-------

【別表1】 アオイ電子株式会社 善通寺分室（平成20年度分）

エネルギーの種類		エネルギー使用量			単位発熱量		
		数値 A	単位	熱量 (GJ) B = A × C	数値 C	単位	
燃料 及 び 熱	原油（コンデンセートを除く。）			kl		38.2 GJ/kl	
	原油のうちコンデンセート(NGL)			kl		35.3 GJ/kl	
	揮発油（ガソリン）			kl		34.6 GJ/kl	
	ナフサ			kl		34.1 GJ/kl	
	灯油			kl		36.7 GJ/kl	
	軽油			kl		38.2 GJ/kl	
	A重油			kl		39.1 GJ/kl	
	B・C重油			kl		41.7 GJ/kl	
	石油アスファルト			t		41.9 GJ/t	
	石油コークス			t		35.6 GJ/t	
	石油ガス	液化石油ガス(LPG)			t		50.2 GJ/t
		石油系炭化水素ガス			千m ³		44.9 GJ/千m ³
	可燃性天然ガス	液化天然ガス(LNG)			t		54.5 GJ/t
		その他の可燃性天然ガス			千m ³		40.9 GJ/千m ³
	石炭	原料炭			t		28.9 GJ/t
		一般炭			t		26.6 GJ/t
		無煙炭			t		27.2 GJ/t
	石炭コークス			t		30.1 GJ/t	
	コールタール			t		37.3 GJ/t	
	コークス炉ガス			千m ³		21.1 GJ/千m ³	
	高炉ガス			千m ³		3.41 GJ/千m ³	
	転炉ガス			千m ³		8.41 GJ/千m ³	
	都市ガス			千m ³		41.1 GJ/千m ³	
	産業用蒸気			GJ		1.02 GJ/GJ	
	産業用以外の蒸気			GJ		1.36 GJ/GJ	
	温水			GJ		1.36 GJ/GJ	
	冷水			GJ		1.36 GJ/GJ	
	小計						
電気	一般電気事業者	昼間買電	33	千kWh	329	9.97 GJ/千kWh	
		夜間買電		千kWh		9.28 GJ/千kWh	
	その他	上記以外の買電		千kWh		GJ/千kWh	
		自家発電		千kWh		GJ/千kWh	
	小計				329		
合計(GJ) = +				329			

原油換算エネルギー使用量 (kl)	=	×0.0258	8
-------------------	---	---------	---

【別表2】 アオイ電子株式会社 本社・高松工場（平成20年度分）

エネルギーの種類		エネルギー使用量			販売されたエネルギーの量			H=E-G (GJ)	二酸化炭素 排出量 (t-CO2)
		数値 D	単位	熱量(GJ) E=D×C	数値 F	単位	熱量(GJ) G=F×C		
燃料	原油（コンデンセートを除く。）			kl			kl		
	原油のうちコンデンセート(NGL)			kl			kl		
	揮発油（ガソリン）			kl			kl		
	ナフサ			kl			kl		
	灯油			kl			kl		
	軽油			kl			kl		
	A重油			kl			kl		
	B・C重油			kl			kl		
	石油アスファルト			t			t		
	石油コークス			t			t		
	石油ガス	液化石油ガス(LPG)	284	t	14,257		t	14,257	852.1
		石油系炭化水素ガス		千m ³			千m ³		
	可燃性天然ガス	液化天然ガス(LNG)		t			t		
		その他可燃性天然ガス		千m ³			千m ³		
	石炭	原料炭		t			t		
		一般炭		t			t		
		無煙炭		t			t		
	石炭コークス			t			t		
	コールタール			t			t		
	コークス炉ガス			千m ³			千m ³		
高炉ガス			千m ³			千m ³			
転炉ガス			千m ³			千m ³			
都市ガス			千m ³			千m ³			
小計								852.1	
熱	産業用蒸気			GJ			GJ		
	産業用以外の蒸気			GJ			GJ		
	温水			GJ			GJ		
	冷水			GJ			GJ		
小計									
エネルギーの種類		数値 D	単位		数値 F	単位		H=D-F (千kWh)	二酸化炭素 排出量 (t-CO2)
電気	一般電気事業者	昼間買電	19,636	千kWh			千kWh	19,636	7,697.3
		夜間買電	13,209	千kWh			千kWh	13,209	5,177.9
	その他	上記以外の買電		千kWh			千kWh		
		自家発電		千kWh			千kWh		
小計								12,875.2	
合計 (t-CO2) = + +								13,727.3	

電気：0.000392t-CO2/kWh（四国電力株）

【別表2】アオイ電子株式会社 観音寺工場（平成20年度分）

エネルギーの種類		エネルギー使用量			販売されたエネルギーの量			H=E-G (GJ)	二酸化炭素 排出量 (t-CO2)	
		数値 D	単位	熱量(GJ) E=D×C	数値 F	単位	熱量(GJ) G=F×C			
燃料	原油（コンデンセートを除く。）			kl			kl			
	原油のうちコンデンセート(NGL)			kl			kl			
	揮発油（ガソリン）			kl			kl			
	ナフサ			kl			kl			
	灯油			kl			kl			
	軽油			kl			kl			
	A 重油		31	kl	1,212		kl	1,212	84.0	
	B・C 重油			kl			kl			
	石油アスファルト			t			t			
	石油コークス			t			t			
	石油ガス	液化石油ガス(LPG)	2	t	100		t	100	6.0	
		石油系炭化水素ガス		千 m ³			千 m ³			
	可燃性天然ガス	液化天然ガス(LNG)		t			t			
		その他可燃性天然ガス		千 m ³			千 m ³			
	石炭	原料炭		t			t			
		一般炭		t			t			
		無煙炭		t			t			
	石炭コークス			t			t			
	コールタール			t			t			
	コークス炉ガス			千 m ³			千 m ³			
高炉ガス			千 m ³			千 m ³				
転炉ガス			千 m ³			千 m ³				
都市ガス			千 m ³			千 m ³				
小計								90.0		
熱	産業用蒸気			GJ	/		GJ	/		
	産業用以外の蒸気			GJ	/		GJ	/		
	温水			GJ	/		GJ	/		
	冷水			GJ	/		GJ	/		
小計										
エネルギーの種類		数値 D	単位	/	数値 F	単位	/	H=D-F (千 kWh)	二酸化炭素 排出量 (t-CO2)	
電気	一般電気事業者	昼間買電	11,859	千 kWh	/		千 kWh	/	11,859	4,648.7
		夜間買電	7,294	千 kWh	/		千 kWh	/	7,294	2,859.2
	その他	上記以外の買電		千 kWh	/		千 kWh	/		
		自家発電		千 kWh	/		千 kWh	/		
小計								7,508.0		
合計 (t-CO2) = + +								7,598.0		

電気：0.000392t-CO2/kWh（四国電力株）

【別表2】 アオイ電子株式会社 善通寺分室（平成20年度分）

エネルギーの種類		エネルギー使用量			販売されたエネルギーの量			H=E-G (GJ)	二酸化炭素 排出量 (t-CO2)	
		数値 D	単位	熱量(GJ) E=D×C	数値 F	単位	熱量(GJ) G=F×C			
燃料	原油（コンデンセートを除く。）			kl			kl			
	原油のうちコンデンセート(NGL)			kl			kl			
	揮発油（ガソリン）			kl			kl			
	ナフサ			kl			kl			
	灯油			kl			kl			
	軽油			kl			kl			
	A重油			kl			kl			
	B・C重油			kl			kl			
	石油アスファルト			t			t			
	石油コークス			t			t			
	石油ガス	液化石油ガス(LPG)			t			t		
		石油系炭化水素ガス			千 m ³			千 m ³		
	可燃性天然ガス	液化天然ガス(LNG)			t			t		
		その他可燃性天然ガス			千 m ³			千 m ³		
	石炭	原料炭			t			t		
		一般炭			t			t		
		無煙炭			t			t		
	石炭コークス			t			t			
	コールタール			t			t			
	コークス炉ガス			千 m ³			千 m ³			
高炉ガス			千 m ³			千 m ³				
転炉ガス			千 m ³			千 m ³				
都市ガス			千 m ³			千 m ³				
小計										
熱	産業用蒸気			GJ	/		GJ	/		
	産業用以外の蒸気			GJ	/		GJ	/		
	温水			GJ	/		GJ	/		
	冷水			GJ	/		GJ	/		
小計										
エネルギーの種類		数値 D	単位	/	数値 F	単位	/	H=D-F (千 kWh)	二酸化炭素 排出量 (t-CO2)	
電気	一般電気事業者	昼間買電	33	千 kWh	/		千 kWh	/	33	12.9
		夜間買電		千 kWh	/		千 kWh	/		
	その他	上記以外の買電		千 kWh	/		千 kWh	/		
		自家発電		千 kWh	/		千 kWh	/		
小計										
合計 (t-CO2) = + +										
									12.9	
									12.9	

電気：0.000392t-CO2/kWh（四国電力株）

【別表5】アオイ電子株式会社（平成20年度分）

事業所名		自動車 エネルギー使用量・台数										
		ガソリン(kl)			軽油(kl)			LPG(t)			都市ガス(CNG)(千m³)	
		台数(台)		台数(台)		台数(台)		台数(台)		台数(台)		
		総台数	軽自動車除く	総台数	軽自動車除く	総台数	軽自動車除く	総台数	軽自動車除く	総台数	軽自動車除く	
1	本社・高松工場	9.56	6	6	7.80	2	2					
2	観音寺工場	2.36	1	1	10.0	4	4					
3												
合計		11.92	7	7	17.8	6	6					

エネルギーの種類	エネルギー使用量			単位発熱量		二酸化炭素排出量 (t-CO ₂)
	数値 A	単位	熱量(GJ) B = A × C	数値 C	単位	
ガソリン	11.92	kl	412.43	34.6	GJ/kl	27.67
軽油	17.8	kl	679.96	38.2	GJ/kl	46.62
LPG		t		50.2	GJ/t	
都市ガス(CNG)		千m³			GJ/千m³	
合計						74.30

LPGの比重は、一般に0.50~0.60 kg/lですが、デフォルト値として0.56 kg/lを用いても構いません。

(数値把握の方法)

- ✓ 燃料法(直接、燃料使用量を把握する方法)によるもの
- 燃費法(車両の燃費と走行距離により燃料使用量を把握する方法)によるもの
- その他の方法()

集計表

区分	平成20年度(t-CO ₂)
エネルギー起源二酸化炭素の排出量(別表2)	21,300
自動車の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量(別表5)	74
エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出量 (非エネルギー起源CO ₂ 排出量 : 0.2 t CO ₂ メタン分排出量 : 8.5 t CO ₂ 一酸化二窒素分排出量 : 1.7 t CO ₂ ハイドロフルオロカーボン類分排出量 : 5.0 t CO ₂ 六フッ化硫黄分排出量 : 0.2 t CO ₂)	16
合計	21,390